

Configurando o Aplicativo Galeria:

Abra o arquivo de configuração do aplicativo localizado no diretório **arquivos/xml/config.xml**.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CONFIGS TEMPLATE="default" VIDEOSPORPAGINA="8" MOSTRARBOOTES="true" LOCAL="true" ID="4140">
  <VIDEOS>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 1"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb2.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 2"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb3.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 3"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb4.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 4"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb5.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 5"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb6.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 6"/>
  </VIDEOS>
  <PROXY PROXYHOST="" PORTA="" VERIFICARPEER="false" VERIFICARHOST="false" TEMPOMAXIMOEXECUCAO="10"/>
</CONFIGS>
```

config.xml

Na segunda linha, é possível alterar a quantidade de vídeos que aparecerá por página (destacado na imagem abaixo). Para o melhor desempenho na Mesa Interativa, recomenda-se mostrar oito vídeos por página.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CONFIGS TEMPLATE="default" VIDEOSPORPAGINA="8" MOSTRARBOOTES="true" LOCAL="true" ID="4140">
  <VIDEOS>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 1"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb2.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 2"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb3.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 3"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb4.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 4"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb5.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 5"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb6.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 6"/>
  </VIDEOS>
  <PROXY PROXYHOST="" PORTA="" VERIFICARPEER="false" VERIFICARHOST="false" TEMPOMAXIMOEXECUCAO="10"/>
</CONFIGS>
```

Vídeos por Página

Dentro do elemento **<VIDEOS>** estão definidos todos os vídeos que irão aparecer no aplicativo (destacado na imagem abaixo).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CONFIGS TEMPLATE="default" VIDEOSPORPAGINA="8" MOSTRARBOOTES="true" LOCAL="true" ID="4140">
  <VIDEOS>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 1"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb2.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 2"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb3.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 3"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb4.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 4"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb5.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 5"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb6.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 6"/>
  </VIDEOS>
  <PROXY PROXYHOST="" PORTA="" VERIFICARPEER="false" VERIFICARHOST="false" TEMPOMAXIMOEXECUCAO="10"/>
</CONFIGS>
```

Elemento <VIDEOS>

Cada vídeo está atribuído a um elemento **<VIDEO />**, que contém 3 atributos: **THUMBNAIL**, **SRC** E **NOME** (destacados na imagem abaixo).

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CONFIGS TEMPLATE="default" VIDEOSPORPAGINA="8" MOSTRARBOOTES="true" LOCAL="true" ID="4140">
  <VIDEOS>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 1"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb2.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 2"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb3.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 3"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb4.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 4"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb5.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 5"/>
    <VIDEO THUMBNAIL="arquivos/thumbnaill/thumb6.jpg" SRC="arquivos/videos/Construção TCE.mp4" NOME="Vídeo 6"/>
  </VIDEOS>
  <PROXY PROXYHOST="" PORTA="" VERIFICARPEER="false" VERIFICARHOST="false" TEMPOMAXIMOEXECUCAO="10"/>
</CONFIGS>

```

Vídeo

O atributo **THUMBNAIL** é a imagem de capa do vídeo, que aparecerá quando o vídeo não está rodando. Com dimensões de **400x430A**, todo vídeo deverá ter um thumbnail. O diretório para os thumbnails é **'arquivos/thumbnaill/'**.

O atributo **SRC** é o diretório completo do vídeo, do qual o aplicativo irá carregá-lo. O diretório dos vídeos é **'arquivos/vídeos/'**. Os formatos suportados pelo aplicativo são: **.mp4** e **.webm**.

O atributo **NOME** define o título do vídeo que aparecerá no aplicativo.

Todos os três atributos são obrigatórios.

Para adicionar um novo vídeo, basta criar em uma nova linha um elemento **<VIDEO />** e definir seus três atributos. Após salvar o arquivo **config.xml**, o vídeo estará disponível para visualização no aplicativo.